Sistema de accesos

ibernex

LECTORES DE ACCESO RFID

NX0120
Lector RFID 125 KHZ para control de presencia, montaje de empotrar en caja estándar.

NX0121
Lector RFID 125 KHZ sobremesa USB para dar de alta tarjetas en el sistema.

NX0125
Lector RFID 125 KHZ para control de accesos y presencia con posibilidad de funcionamiento autónomo (3 entradas/1 salida de RELE). Montaje de empotrar en caja estándar.

TARJETAS Y LLAVEROS RFID

NX0140
Tarjeta RFID 125 KHZ.

NX0140/M
Tarjeta RFID MIFARE.

NX0145
Tarjeta RFID dual (125KHZ Y MIFARE).

NX0141
Funda tarjeta RFID.

NX0143
Cordón doble tela 12mm con apertura de seguridad, naranja..

SOLUCIÓN RF DE ACCESOS

NX0361
Dispositivo para el control de accesos automático con antenas internas. Requiere fuente de alimentación.

NX0361/E
Dispositivo para el control de accesos automático para exteriores con antenas internas. Requiere fuente de alimentación.

NX0364
Dispositivo para el control de accesos automático con antena externa y posibilidad de segunda antena. Requiere fuente de alimentación.

NX0364/E
Dispositivo para el control de accesos automático para exteriores con antena externa y posibilidad de segunda antena. Requiere fuente de alimentación.

SOLUCIÓN RF DE ACCESOS

NX0366
Antena exterior para NX0363, NX0364 y NX0365.

NX0970
Tag pulsera PVC para control errantes y localización.

NX0980
Colgante con botón para localización.

NX9091
Recambio pulsera PVC para NX0970 con cierre tipo broche de un solo uso.

NX0367
Configurador de Tags.

INTERCOMUNICADORES ANTIVANDÁLICOS

NX0346
Intercomunicador antivandálico IP de superficie - control de accesos con lector RFID 125 KHZ integrado. Incluye fuente de alimentación.

NX0347/H
Intercomunicador antivandálico IP de superficie - control de accesos con lector RFID 125 KHZ integrado y cámara color (H264).. Incluye fuente de alimentación.

NX0348
Intercomunicador antivandálico IP de empotrar - control de accesos con lector RFID 125 KHZ integrado. Incluye fuente de alimentación.

NX0349/H
Intercomunicador antivandálico IP de empotrar - control de accesos con lector RFID 125 KHZ integrado y cámara color (H264). Incluye fuente de alimentación.

nx
ibernex